



Palet Streç Makineleri



TABLALI STREÇ MAKİNESİ

Table Stretch Machine



% 75'e
varan
Streç
Tasarrufu

Stretch
savings
of up to
% 75

% 600
Öngerdirme

% 600
Prestress

LOBEER X

TEKNİK ÖZELLİKLER

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Motor Tipi Engine Type	AC AC
Öngörme Teknolojisi Prestressing Technology	AC Motor AC Engine
Germe Oranı Stretch Ratio	%200-%600 Ayarlanabilir 200%-600% Adjustable
Dokunmatik Panel Touch Panel	7" 7"
Kontrol Ünitesi Control Unit	PLC PLC
Her Motor İçin Ayrı Sürücü Separate Driver for Each Motor	Var Yes
Program Kısayolları Program Shortcuts	Var Yes
Dikme Yükseklikleri Strut Heights	240 cm ve 360 cm arası Between 240cm and 360cm
Elektrostatik Boya Electrostatic Paint	Var Yes
Tabla Çapı Table Diameter	165cm - Ops: 195cm - 220cm 165 cm - Opt: 195 cm - 220 cm
Rampa Ramp	Opsiyonel Optional
Tabla Kalınlığı Table Thickness	8 mm. 8 mm.
Üst Baskı Sistemi Overprint System	Opsiyonel - Havalı Optional - Cool

LOBEER S

TEKNİK ÖZELLİKLER

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Motor Tipi Engine Type	AC AC
Öngörme Teknolojisi Prestressing Technology	AC Motor AC Engine
Germe Oranı Stretch Ratio	%300-%400 Sabit 300%-400% Fixed
Dokunmatik Panel Touch Panel	4" 4"
Kontrol Ünitesi Control Unit	PLC PLC
Her Motor İçin Ayrı Sürücü Separate Driver for Each Motor	Var Yes
Program Kısayolları Program Shortcuts	Var Yes
Dikme Yükseklikleri Strut Heights	240 cm ve 310 cm arası Between 240cm and 310cm
Elektrostatik Boya Electrostatic Paint	Var Yes
Tabla Çapı Table Diameter	165cm - Ops: 195cm - 220cm 165 cm - Opt: 195 cm - 220 cm
Rampa Ramp	Opsiyonel Optional
Tabla Kalınlığı Table Thickness	8 mm. 8 mm.
Üst Baskı Sistemi Overprint System	Opsiyonel - Motorlu Optional - Motorized



DÖNER KOLLU STREÇ MAKİNESİ

Rotary Arm Stretch Machine



**% 75'e
varan
Streç
Tasarrufu**

**Stretch
savings
of up to
% 75**

**% 600
Öngerdirme**

**% 600
Prestress**

OGZ FELSEN

TEKNİK ÖZELLİKLER

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Gerdirme Oranı <i>Stretch Ratio</i>	%300 - %600 <i>%300 - %600</i>
Prömatik Basınç <i>Pneumatic Pressure</i>	6 Bar <i>6 Bar</i>
Toplam Kurulu Güç <i>Total Installed Power</i>	2,5 kw <i>2,5 kw</i>
Döner Tabla Hızı <i>Rotary Table Speed</i>	5 rpm-12 rpm Arası Ayarlanabilir <i>Adjustable between 5 rpm and 12 rpm</i>
İnvertörlü Bobin Taşıma Sistemi <i>Inverter Coil Transport System</i>	Ayarlanabilir Yüksek Hız <i>Adjustable High Speed</i>
Koruma Sistemi <i>Protection System</i>	Ip 54 <i>Ip 54</i>
CE Onayı <i>CE Certification</i>	Full CE Mevcut <i>Full CE Certification</i>
Program Hafızası <i>Program Memory</i>	Çoklu Reçete Mevcut <i>Multiple Prescriptions Available</i>
Standart Sarım Yüksekliği <i>Standard Wrap Height</i>	2500 mm <i>2500 mm</i>
Opsiyonel Sarım Yüksekliği <i>Optional Winding Height</i>	3000 mm <i>3000 mm</i>
Uygulanabilir Palet <i>Applicable Palette</i>	1200x1200 mm'ye Kadar ya da 1700mm Diagonal <i>Up to 1200x1200 mm or 1700 mm Diagonal</i>
Üst Baskı <i>Overprint</i>	Opsiyonel Eklenebilir <i>Optionally Addable</i>
Sarım Sayısı Belirleme <i>Determining the Number of Windings</i>	Alt-Üst-Orta Kısım Mevcut <i>Lower-Upper-Middle Part Available</i>
Roping Sistem <i>Roping System</i>	Mevcut <i>Available</i>
Streç Film Kesme <i>Stretch Film Cutting</i>	Tam Otomatik <i>Fully Automatic</i>
Streç Film Yapıştırma <i>Stretch Film Bonding</i>	Tam Otomatik <i>Fully Automatic</i>
Kapasite <i>Capacity</i>	30 Palet/Saat <i>30 Pallets/Hour</i>

MOBİL STREÇ MAKİNESİ

Mobile Strech Machine



DOLU
AKÜ İLE
250
PALET

WITH
FULL BATTERY
250
PALLETES

% 100
YERLİ

MADE IN
% 100
TURK



HRN FELSEN 81

TEKNİK ÖZELLİKLER

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Motor Tipi <i>Engine Type</i>	DC Fırçalı <i>DC with Brush</i>
Öngerme Alanı <i>Prestressing Area</i>	%200-%600 Ayarlanabilir <i>%300</i>
Dokunmatik Panel <i>Touch Panel</i>	7" <i>7"</i>
Kontrol Ünitesi <i>Control Unit</i>	PLC <i>PLC</i>
Her Motor İçin Ayrı Sürücü <i>Separate Driver for Each Motor</i>	Var <i>Yes</i>
Program Kısa Yolları <i>Program Shortcuts</i>	Var <i>Yes</i>
Dikme Yükseklikleri <i>Strut Heights</i>	240cm, 280cm, 300cm <i>240cm, 280cm, 300cm</i>
Elektrostatik Boya <i>Electrostatic Paint</i>	Var <i>Yes</i>
Şarj Edilebilir Redresör <i>Rechargeable Rectifier</i>	Harici <i>External</i>
Akü Değişimi <i>Battery Change</i>	Var, in Service <i>Yes</i>
Akü Gücü <i>Battery Power</i>	100 A Jel Akü <i>100 A Gel Battery</i>

HRN FELSEN 01

TEKNİK ÖZELLİKLER

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Motor Tipi <i>Engine Type</i>	DC Fırçalı <i>DC with Brush</i>
Öngerme Alanı <i>Prestressing Area</i>	%300 <i>%300</i>
Dokunmatik Panel <i>Touch Panel</i>	4" <i>4"</i>
Kontrol Ünitesi <i>Control Unit</i>	PLC <i>PLC</i>
Her Motor İçin Ayrı Sürücü <i>Separate Driver for Each Motor</i>	Var <i>Yes</i>
Program Kısa Yolları <i>Program Shortcuts</i>	Var <i>Yes</i>
Dikme Yükseklikleri <i>Strut Heights</i>	240cm, 280cm, 300cm <i>240cm, 280cm, 300cm</i>
Elektrostatik Boya <i>Electrostatic Paint</i>	Var <i>Yes</i>





dp defPlast®

Palet Streç Makineleri

BAYii



Şazibey Mah. Birikitçiler Cad.

No: 21

Onikişubat

KAHRAMANMARAŞ/TÜRKİYE



0344 999 18 24



www.defplast.com



info@defplast.com